



Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Bloco de contato do interruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivo	XE3N
Corpo associado	ZCD37 ZCKSD37 ZCKLD37 ZCKMD37 ZCKJD37 ZCP37
Número de polos	3
Tipo e composição dos contatos	1 NA + 2 NF
Operação dos contatos	Abertura lenta, break before make

Complementar

Compatibilidade do produto	XCKJ XCKS XCKL XCKM XCKD XCKP
Conexão elétrica	Conexão por parafuso , capacidade de fixação: 1 x 0,34...2 x 0,75 mm ²
Forma de isolamento de contatos	Zb
Material de contatos	Contatos banhados a prata
Ruptura positiva	Com
Velocidade de atuação mínima	6 m/min
Designação de código de contato	B300, CA-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A , ithe = 6 A conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice A R300, CC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme EN/IEC 60947-5-1 apêndice A
Maximum resistance across terminals	25 MOhm conforme IEC 60255-7, categoria 3
[Ui] tensão de isolamento nominal	300 V conforme UL 508 300 V conforme CSA C22.2 No 14 400 V (graus de poluição 3) conforme IEC 60947-1
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso	4 kV IEC 60664 4 kV IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuito	6 A cartucho Fusível , tipo gG
Durabilidade elétrica	5000000 Ciclos, CC-13 120 V, 2 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 Ciclos, CC-13 24 V, 4 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 ciclos, CC-13 48 V, 3 W , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme IEC 60947-5-1, apêndice C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,3 cm
Package 1 Width	2,5 cm
Package 1 Length	4,0 cm
Package 1 Weight	23,0 g

Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,525 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------