

Folha de dados do produto

Especificações



BOBINA 48V 50/60 HZ

LXD1E7

Principal

Linha	TeSys
Tipo de produto ou componente	Bobina do contator
Nome abreviado do dispositivo	LXD1
Tipo do circuito de controle	CA a 50/60 Hz
[Uc] Tensão do circuito de controle	48 V CA 50/60 Hz
Resistência média	21,7 Ohm a 20 °C
Indutância do circuito fechado	0,87 H
Compatibilidade do produto	LC1DT20...DT40 LC1D09...D38 CAD
Durabilidade mecânica	15 Mciclos
Maximum operating rate	3600 cic/h 60 °C

Complementar

Tecnologia da bobina	Sem módulo supressor integrado
Limites de tensão de circuito de controle	Saída: 0,3...0,6 Uc a 50/60 Hz 60 °C) Funcionamento: 0,8...1.1 Uc a 50 Hz 60 °C) Funcionamento: 0,85...1.1 Uc a 60 Hz 60 °C)
Potência de irrupção em VA	70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (a 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (a 20 °C)
Consumo de potência de manutenção em VA	7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (a 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (a 20 °C)
Dissipação de calor	2...3 W a 50/60 Hz

Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	-5...60 °C
Peso líquido	0,07 kg

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,4 cm

Package 1 Width	6,3 cm
Package 1 Length	4,0 cm
Package 1 Weight	76,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,918 kg

Oferta sustentável

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Informações das isenções RoHS	Sim
Sem PVC	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Substituição(ões) recomendada(s)