

Folha de dados do produto

Especificações



BOBINA PARA LC1D115/D150 110V 60HZ LX1D8F7

LX1D8F7

Principal

Linha	TeSys
Tipo de produto ou componente	Bobina do contator
Nome abreviado do dispositivo	LX1D8
Tipo do circuito de controle	CA a 50/60 Hz
[Uc] Tensão do circuito de controle	110 V CA 50/60 Hz
Resistência média	4377 Ohm a 20 °C
Indutância do circuito fechado	109,69 H
Compatibilidade do produto	LC1D150 LC1D115
Durabilidade mecânica	8 Mciclos
Maximum operating rate	1200 cic/h 60 °C

Complementar

Tecnologia da bobina	Sem módulo supressor integrado
Limites de tensão de circuito de controle	Saída: 0,3...0,5 Uc a 50/60 Hz 55 °C) Funcionamento: 0,8...1,15 Uc a 50/60 Hz 55 °C)
Potência de irrupção em VA	280...350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (a 20 °C) 280...350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (a 20 °C)
Consumo de potência de manutenção em VA	2...18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (a 20 °C) 2...18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (a 20 °C)
Dissipação de calor	3...4,5 W a 50/60 Hz

Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	-5...60 °C
---	------------

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,3 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	17,0 cm

Package 1 Weight	301,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,57 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Substituição(ões) recomendada(s)