

Folha de dados do produto

Especificações



Cabeça de interruptor selector iluminada - 3 posições - Ø 22 - verde

ZB5AK1733

Preço: 71,21 EUR

Principal

Gama De Produtos	Harmony XB5
Tipo De Produto Ou Componente	Cabeça para interruptor selector iluminado
Compatibilidade De Produtos	Universal LED
Nome Curto Do Aparelho	ZB5
Material Do Aro	Plástico cinzento escuro
Diâmetro De Montagem	22 mm
Tipo De Cabeça	Standard
Venda Por Quantidade Indivisível	1
Forma Da Cabeça Da Unidade De Sinalização	Redondo
Tipo De Operador	Da esquerda para o centro retorno por mola
Perfil Do Operador	Verde pega padrão
Informações De Posição Do Operador	3 posições +/- 45°

Complementar

Largura Total Cad	29 mm
Altura Total Cad	29 mm
Profundidade Total Cad	43 mm
Peso Líquido	0,016 kg
Durabilidade Mecânica	500000 ciclos
Nome Da Estação	XALD 1...5 recortes XALK 2....5 recortes
Código De Composição Elétrica	M3 para <4 contactos usando simples blocos em montagem frontal com LED integral M6 para <2 contactos usando simples blocos em montagem frontal com LED integrado e transformador M10 para <2 contactos usando simples blocos em montagem frontal com LED integral MF1 para <2 contactos usando simples blocos em montagem frontal com LED integral MR1 para <2 contactos usando simples blocos em montagem posterior com LED integral M4 para <4 contactos usando simples e dupla blocos em montagem frontal com LED integral
Apresentação Do Dispositivo	Elemento básico

Ambiente

Tratamento De Proteção	TH
------------------------	----

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

Temperatura Do Ar Ambiente Para Armazenamento	-40...70 °C
Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-40...70 °C
Categoria De Sobretenção	Classe II em conformidade com IEC 60536
Grau De Protecção Ip	IP66 em conformidade com IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Grau De Protecção Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Resistência A Lavadora De Alta Pressão	7000000 Pa a 55 °C, distância: 0.1 m
Grau De Protecção Ik	IK04 em conformidade com IEC 50102
Normas	EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Certificações De Produtos	BV CSA UL na lista GL DNV LROS (Lloyds Register of Shipping)
Resistência A Vibrações	5 gn (f= 2...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência Ao Choque	30 gn (duração = 18 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27 50 gn (duração = 11 ms) para aceleração em meia onda sinusoidal em conformidade com IEC 60068-2-27

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,6 cm
Package 1 Width	3,4 cm
Package 1 Length	5,4 cm
Package 1 Weight	21,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,605 kg

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Sustentabilidade

A **etiqueta Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric com a disponibilização de produtos com o melhor desempenho ambiental das respetivas classes. O Green Premium promete conformidade com os mais recentes regulamentos, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

Saiba mais >



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

	Reach Sem Svhc	
	Sem Metais Pesados Tóxicos	
	Sem Mercúrio	
	Informações Das Isenções Rohs	Sim

Certificações e padrões

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil