

VCF3

INTERRUPTOR SECCIONADOR VARIO 63A

MANOPLA VERMELHA/AMARELA



Principal

Gama	TeSys
Nome do produto	TeSys VARIO
Nome abreviado do dispositivo	VCF
Tipo de produto ou componente	Seccionador Interruptor de paragem de emergência
Nível de desempenho	Alto desempenho
Descrição de polos	3P
Tipo e composição dos contatos	3 NA
Tipo de rede	CA CC
Tipo de controle	Punho giratório
Estilo de montagem para punho giratório	Direto
Cor do punho	Vermelho
Cor da placa frontal do punho	Amarelo
Adequação para isolamento	Sim

Complementar

Padlocking manopla rotativa	1 to 3 padlocks 4...8 mm
Sinalização	0 - 1
Suporte de montagem	Manusear montagem em porta Interruptor montagem em porta
Modo de fixação	Por 4 parafusos of manusear
[Ue] tensão de operação nominal	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal	8 kV
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional	63 A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	50 A
[Ie] corrente nominal de operação	41.5 A[Espaço](CA-23) em 400 V
Potência de funcionamento nominal em W	11 kW a 230...240 V (CA-3) 22 kW a 500 V (CA-3) 22 kW a 690 V (CA -23A) 30 kW a 500 V (CA -23A) 18.5 kW a 400..0,415 V (CA-3) 18.5 kW a 690 V (CA-3) 15 kW a 230...240 V (CA -23A) 22 kW a 400..0,415 V (CA -23A)
Classe de serviço intermitente	30
Capacidade de fechamento	630 A a 400 V (CA -21A) 630 A a 400 V (CA -22A) 630 A a 400 V (CA -23A)
[Icm] capacidade de fechamento nominal em curto-circuito	2.1 kA a 400 V a Ipeak
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível	756 A a 400 V durante 1 s
Corrente de curto-circuito condicional nominal	10 kA a 400 V - fusível Associado 63 A aM 10 kA a 400 V - fusível Associado 63 A gG
Capacidade de corte	500 A a 400 V CA -21A 500 A a 400 V CA -22A 500 A a 400 V CA -23A

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Composição do dispositivo	Manusear Interruptor
Durabilidade mecânica	30000 ciclos
Durabilidade elétrica	30000 ciclos CC-1...5 30000 ciclos CA-21
Conexões - terminais	Power circuit : screw clamp terminals cable 16 mm ² - cable stiffness: flexible - with cable end Power circuit : screw clamp terminals cable 25 mm ² - cable stiffness: solid
Torque de aperto	Circuito de potência : 4 N.m - em terminais de braçadeiras rosçadas
Dimensão da base	60 x 60 mm
Altura	83 mm
Largura	60 mm
Peso do produto	0.56 kg
Compatibilidade de gama	Principal chave seccionadora

Meio ambiente

Padrões	IEC 60947-3
Certificações do produto	CCC CSA GL UL
Tratamento de proteção	TC
Grau de proteção IP	IP65 IP20 para IEC 60529
Força mecânica	Vibrações 10...150 Hz 1 gn IEC 60068-2-6 Choques 11 ms 30 gn IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-20...50 °C
Resistência a incêndios	960 °C para IEC 60695-2-1

Oferta sustentável

Status de oferta sustentável	Produto Green Premium
RoHS	Conforme - from 733 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	A referência não contém SVHC acima do limite
Perfil ambiental do produto	Disponível
Instruções sobre final de vida de produto	Não necessita de operação de reciclagem específica

Garantia contratual

Período	18 meses
---------	----------

Product Life Status : **Comercializado**