

Folha de dados do produto

Especificações



DITIVO LATERAL 1NANF GZ1; GZ1AN11

GZ1AN11

Principal

Linha	EasyPact
Nome abreviado do dispositivo	GZ1AN
Tipo de produto ou componente	Bloco de contato auxiliar
Conexões - terminais	Terminais de parafuso 1 cabo(s)1...2,5 mm²Sólido Terminais de parafuso 2 cabo(s)1...2,5 mm²Sólido Terminais de parafuso 1 cabo(s)0,75...2,5 mm²Flexível Sem ponta do cabo Terminais de parafuso 2 cabo(s)0,75...2,5 mm²Flexível Sem ponta do cabo Terminais de parafuso 2 cabo(s)0,75...1,5 mm²Flexível Com ponta do cabo Terminais de parafuso 1 cabo(s)0,75...1,5 mm²Flexível Com ponta do cabo

Complementar

Compatibilidade da linha	EasyPact (EasyPact TVS) GZ1E Disjuntor
Local de montagem	Lado esquerdo
Funcionamento dos contatos auxiliares	Instantâneo 1 NA + 1 NF
Composição de contatos de polos	1 NA + 1 NF
[Ui] tensão de isolamento nominal	690 V conforme IEC 60947-1
[Ue] tensão de operação nominal	48 ... 690 V CA 24...240 V CC
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional	6 A
Tipo de proteção	Fusível gG 10 A
Durabilidade mecânica	100000 ciclos
Corrente de comutação mínima	5 mA
Tensão de comutação mínima	17 V
Potência de funcionamento nominal em VA	300 VA a 48 V CA-15 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 400 VA a 690 V CA-15 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 500 VA a 110...127 V CA-15 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 500 VA a 500 V CA-15 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 650 VA a 440 V CA-15 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 720 VA a 230...240 V CA-15 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 850 VA a 380...415 V CA-15 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos
Potência de funcionamento nominal em W	120 W a 240 V CC-13 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 140 W a 110 V CC-13 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 140 W a 24 V CC-13 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 180 W a 60 V CC-13 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos 240 W a 48 V CC-13 - durabilidade elétrica: 70000 ciclos
Altura	89 mm

Largura	9,3 mm
Profundidade	66 mm
Peso do produto	0,05 kg

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	43,300 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	15,000 cm
Package 2 Weight	488,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,156 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Substituição(ões) recomendada(s)