

Folha de dados do produto

Especificações



CONTATO AUXILIAR OF/SD/SDE

29450

Principal

Tipo de produto ou componente	Contato auxiliar
Nome abreviado do dispositivo	OF SD SDE SDV
Aplicação do dispositivo	Monitoramento do status do disjuntor
Compatibilidade da linha	Compacto (ComPact NS630b...1600) Compacto (ComPact NS1600b...3200) Compacto (ComPacT INS) Compacto (Compact INV) Compacto (Compact NSX) EasyPact (EasyPact CVS) PowerPact (PowerPact Multistandard) Compacto (ComPact NSX DC)
Composição de contatos de sinal	1 NA/NF

Complementar

Tipo de falha	Falha eléctrica geral
Sinalização local	Indicação ligado/desligado para abrir/fechar Indicador de disparo para indicador de disparo do relé Disparo de falha para falha eléctrica
Tipo de contatos auxiliares	Padrão
Modo de montagem	De encaixe
[I _{th}] corrente térmica convencional ao ar livre	5 A
Breaking capacity (A)	CA-12: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz CA-12: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz CA-12: 6 A at 110 V CA 50/60 Hz CA-12: 6 A at 220/240 V CA 50/60 Hz CA-12: 6 A at 380/440 V CA 50/60 Hz CA-12: 6 A at 480 V CA 50/60 Hz CA-12: 6 A at 660/690 V CA 50/60 Hz CA-15: 6 A at 24 V CA 50/60 Hz CA-15: 6 A at 48 V CA 50/60 Hz CA-15: 5 A at 110 V CA 50/60 Hz CA-15: 4 A at 220/240 V CA 50/60 Hz CA-15: 2 A at 380/440 V CA 50/60 Hz CA-15: 1,5 A at 480 V CA 50/60 Hz CA-15: 0,1 A at 660/690 V CA 50/60 Hz CC-12: 6 A at 24 V CC 50/60 Hz CC-12: 2,5 A at 48 V CC 50/60 Hz CC-12: 0,6 A at 110 V CC 50/60 Hz CC-12: 0,3 A at 250 V CC 50/60 Hz CC-14: 1 A at 24 V CC 50/60 Hz CC-14: 0,2 A at 48 V CC CC-14: 0,05 A at 110 V CC CC-14: 0,03 A at 250 V CC

Carga mínima	100 mA a 24 V CC
Terminal da conexão auxiliar	Spring0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
Categoria de acessórios / peças separadas	Peça sobressalente para Compact NS630b...1600 Peça sobressalente para Compact NS1600b...3200

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,400 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	16,900 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	16,000 cm
Package 2 Weight	177,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,785 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Substituição(ões) recomendada(s)