

Folha de dados do produto

Especificações



PORTA FUSIVEL COM INDICADOR TRIPOLAR 50A 14X51

DF143VC

Principal

Linha	TeSys
Nome do produto	TeSys DF
Tipo de produto ou componente	Suporte para fusível
Nome abreviado do dispositivo	DF14
Compatibilidade do produto	DF3EA fuse cartridge striker DF3EN fuse cartridge striker DF14AM bloco de contato auxiliar
Descrição de polos	3P
Tamanho do fusível	14 x 51 mm
Tipo de fusível	, gG , aM
Tipo de controle	Alavanca articulada
Sinalização local	Indicação de fusível queimado
[Ue] tensão de operação nominal	690 V CA 690 V CC
[Ie] corrente nominal de operação	50 A
[Ui] tensão de isolamento nominal	690 V CA
[Uimp] tensão nominal suportável de impulso	8 kV
[Ipk] corrente admissível de pico nominal	15 kA com ligações tubulares conforme IEC 60269-1
Resistência a curtos-circuitos	120 kA 400 V para IEC 60947-3 120 kA 500 V para IEC 60947-3 80 kA 690 V para IEC 60947-3

Complementar

Normas	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Certificações do produto	IEC UL recognized CSA EAC
Suporte de montagem	Trilho DIN de 35mm
Posição de montagem	Vertical (tolerância: +/- 23°)

Conexões - terminais	Terminais de parafuso 1 cabo(s) 2,5...25 mm² rígido Terminais de parafuso 2 cabo(s) 2,5...10 mm² rígido Terminais de parafuso 1 cabo(s) 2,5...25 mm² Flexível with or without Terminais de parafuso 2 cabo(s) 2,5...10 mm² Flexível with or without
Torque de aperto	3,5 N.m
Altura	110,8 mm
Largura	79 mm
Profundidade	76,5 mm
Peso do produto	0,423 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 2

Meio ambiente

Temperatura ambiente do ar para armazenamento	-40...80 °C
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-20...60 °C with derating above 20°C
Grau de proteção IP	IP20 conforme IEC 60529
Tratamento de proteção	TH
Resistência a incêndios	960 °C conforme IEC 60695-2-1
Código de compatibilidade	DF14

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,7 cm
Package 1 Width	7,95 cm
Package 1 Length	11,1 cm
Package 1 Weight	360,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	12,2 cm
Package 2 Length	18,2 cm
Package 2 Weight	781,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	9,835 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS da EU

Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Substituição(ões) recomendada(s)