

Folha de dados do produto

Especificações

Barramento pente Easy9 tripolar 12P 80A



EZ9X33312

Principal

Linha	Easy9
Tipo de produto ou componente	Barramento neutro/terra
Modo de montagem	Horizontal
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório de conexão
Lines description	3L
Length in 18 mm modules	12

Complementar

Número de vias	4 caminhos 3L
Configuração de polos para 1 via	1 x 3P
Passo de conexão	18 mm
Tipo de conector	Dente
Distância entre caminhos	54 mm
Isolamento	Isolado
Apresentação do dispositivo	Cortável
[Ie] corrente nominal de operação	80 A a 40 °C
[Ue] tensão de operação nominal	230 V CA Fase/N 400 V CA Ph/Ph
[Ui] tensão de isolamento nominal	500 V CA conforme IEC 61439-1
Local de montagem	Top or bottom ligar terminais tipo túnel
Desvios de 9 mm	24
Largura	220 mm
Cor	Cinza claro (RAL 7035)
Compatibilidade da linha	Easy9 (Easy9 MCB) Easy9 (Easy9 RCBO) Easy9 (Easy9 RCCB) Easy9 (Easy9 switch)

Meio ambiente

Normas	IEC 60947-7-1
--------	---------------

	IEC 61439-1 IEC 60664
Certificações do produto	CE
Resistência a incêndios	850 °C (30 s) conforme IEC 60695-2-1
Grau de poluição	3 conforme IEC 60947-7-1
Grau de proteção IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,2 cm
Package 1 Width	1,0 cm
Package 1 Length	2,5 cm
Package 1 Weight	0,114 kg

Oferta sustentável

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
---------------------	-----------------

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Substituição(ões) recomendada(s)