

Folha de dados do produto

Especificações



Quadro de distribuição Easy9 embutido 24 Mod. porta opaca

EZ9E3324

Principal

Linha	Easy9
Nome do produto	Easy9 QE
Tipo de produto ou componente	Invólucro
Tipo de invólucro	Invólucro modular
Nb of 18 mm modules per row	12
Descrição da placa de montagem	Sem placa de montagem

Complementar

Montagem em invólucro	Embutir
Desvios de 9 mm	24
Nb of horizontal rows	2
Número total de módulos de 18 mm	24
Tipo de calha	Calha assimétrica de 35 mm
Tipo de instalação	Interior
Entrada de cabo	Orifícios pré-recortados
Type of door	Simple
Abertura de porta	Reversível (180 °)
[In] corrente nominal	63 A
[Ue] Tensão de operação nominal	400 V CA
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal	2,5 kV
[Ui] tensão de isolamento nominal	500 V
Material do invólucro	Invólucro: plástico autoextinguível
Largura	310 mm
Altura	382 mm
Profundidade	102 mm
Profundidade incorporada	68 mm

Profundidade interna	56 mm
Cor	Branco (RAL 9003)

Meio ambiente

Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Resistência a incêndios	650 °C (30 s) conforme IEC 60695-2-11
Grau de proteção IP	IP40 conforme IEC 60529 (fechado)
Grau de proteção IK	IK06 conforme IEC 62262
Grau de poluição	2
Classe de isolamento elétrico	Classe II
Temperatura ambiente para funcionamento	-5...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...70 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,2 cm
Package 1 Width	38,5 cm
Package 1 Length	31,0 cm
Package 1 Weight	1,188 kg

Oferta sustentável

Diretiva RoHS da UE	Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
---------------------	---

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Substituição(ões) recomendada(s)