

Folha de dados do produto

Especificações



Quadro de distribuição Easy9 embutido 8 Mod. porta opaca

EZ9E3308

Principal

Linha	Easy9
Nome do produto	Easy9 QE
Tipo de produto ou componente	Invólucro
Tipo de invólucro	Invólucro modular
Nb of 18 mm modules per row	8
Descrição da placa de montagem	Sem placa de montagem

Complementar

Montagem em invólucro	Embutir
Desvios de 9 mm	16
Nb of horizontal rows	1
Número total de módulos de 18 mm	8
Tipo de calha	Calha assimétrica de 35 mm
Tipo de instalação	Interior
Entrada de cabo	Orifícios pré-recortados
Type of door	Simple
Abertura de porta	Reversível (180 °)
[In] corrente nominal	63 A
[Ue] Tensão de operação nominal	400 V CA
[Uimp] Tensão suportável de impulso nominal	2,5 kV
[Ui] tensão de isolamento nominal	500 V
Material do invólucro	Invólucro: plástico autoextinguível
Largura	208 mm
Altura	210 mm
Profundidade	96,3 mm
Profundidade incorporada	61 mm

Profundidade interna	59 mm
Cor	Branco (RAL 9003)

Meio ambiente

Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Resistência a incêndios	650 °C (30 s) conforme IEC 60695-2-11
Grau de proteção IP	IP40 conforme IEC 60529 (fechado)
Grau de proteção IK	IK06 conforme IEC 62262
Grau de poluição	2
Classe de isolamento elétrico	Classe II
Temperatura ambiente para funcionamento	-5...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...70 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	21,0 cm
Package 1 Length	20,8 cm
Package 1 Weight	0,502 kg

Oferta sustentável

Diretiva RoHS da UE	Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
---------------------	---

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Substituição(ões) recomendada(s)