

Folha de dados do produto

Especificações



Interruptor diferencial IDR Easy9 2P 63A tipo AC 30mA 3kA

EZ9R33263

Principal

Linha de produto	Easy9
Tipo de produto ou componente	Interruptor diferencial (DR/IDR)
Nome abreviado do dispositivo	DR Easy9
Poles	2P
posição neutra	Esquerda
[In] corrente nominal	63 A
[In] corrente nominal	63 A
Tipo de rede	CA
sensibilidade de fuga à terra	30 mA
atraso de proteção de fuga à terra	Instantâneo
classe de proteção de fuga à terra	Classe AC
capacidade de fechamento e corte nominal	500 A
corrente de curto-circuito condicional nominal	Disjuntor modular Easy9: 3000 A 63 A

Complementar

localização do dispositivo no sistema	De saída
Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão de operação nominal	127/230 V CA 50/60 Hz
tecnologia de disparo de corrente residual	Independente da tensão
[Ui] tensão de isolamento nominal	440 V CA
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal	4 kV
corrente de sobretensão	250 A
indicação de posição do contato	Sim
Tipo de controle	Alavanca articulada
Modo de montagem	De encaixe
Suporte de montagem	Trilho DIN
compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado	Parte superior: sim
passo de conexão	18 mm entre fases
desvios de 9 mm	4
Altura	82 mm

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Largura	36 mm
Profundidade	72 mm
Peso líquido	195 g
cor	Cinza (RAL 7035)
durabilidade mecânica	5000 ciclos
durabilidade elétrica	CA: 2000 ciclos 230 V CA 50/60 Hz
conexões - terminais	Terminal tipo túnel (superior ou inferior) 1...35 mm² rígido Terminal tipo túnel (superior ou inferior) 1...25 mm² Flexível
Torque de aperto	3,5 N.m superior ou inferior
seguimento de mercado	Residencial

Meio ambiente

Normas	IEC 61008-1 BS EN 61008-1
Certificações do produto	ISI CE
grau de proteção IP	IP20
grau de poluição	2 conforme BS EN 61008-1
tropicalização	2
umidade relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-5...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,300 cm
Package 1 Width	3,600 cm
Package 1 Length	8,100 cm
Package 1 Weight	220,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	432
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	109,244 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

Explicação dos Environmental Data >

Como avaliamos a sustentabilidade do produto >

Pegada ecológica	
Pegada de carbono (kg.eq.CO2)	139
Divulgação ambiental	Perfil ambiental do produto

Use Better

Materiais e embalagem	
Pacote com papelão reciclável	Sim
Embalagens sem plástico	Sim
Diretiva RoHS da UE	Em conformidade com isenções
Número SCIP	C80aa611-4852-4a2c-b49a-fd0fbf96bfd7
Regulamentação REACH	Declaração REACH
Desempenho do conteúdo de halogênio	Produto de peças e cabos de plástico sem halogênio

Use Again

Reembalar e refabricar	
Perfil de circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Recolha de produtos	No
REEE	 O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras