



Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Alavanca do interruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCKY
Compatibilidade do produto	XCKS XCKJ XCKL XCKM
Cabeça associada	ZCKD05 ZCKE05
Movimento da cabeça de funcionamento	Giratório
Tipo de operador	Alavanca de rolamento Retorno por mola Metal (comprimento variável)
Tipo de abordagem	Abordagem lateral

Complementar

Atuação do interruptor	Por came de 30°
Ruptura positiva	Sem

Meio ambiente

Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25...70 °C para ambiente padrão -40...70 °C para temperatura baixa 10...120 °C para alta temperatura
Temperatura ambiente do ar para armazenamento	-40...70 °C ambiente padrão -40...70 °C temperatura baixa 10...120 °C alta temperatura
Característica do ambiente da aplicação	Alta temperatura Ambiente padrão Temperatura baixa

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	2,4 cm
Package 1 Length	12,3 cm
Package 1 Weight	32 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,465 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------