



Principal

Linha de produto	OsiSense XC
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Bloco de contato do interruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivo	XESP
Número de polos	1
Operação dos contatos	Ação rápida, simultânea
Tipo e composição dos contatos	1 F/A

Complementar

Conexão elétrica	Terminais de braçadeiras roscadas, capacidade de Fixação: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm ²
Forma de isolamento de contatos	Za
Material de contatos	Contatos banhados a prata
Abertura positiva	Sem
Velocidade de atuação mínima	0,01 mm/s
Maximum resistance across terminals	25 MOhm para IEC 60255-7, categoria 3
Durabilidade elétrica	5000000 ciclos, CC-13 120 V, 4 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0,5 para IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 ciclos, CC-13 24 V, 10 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0,5 para IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 ciclos, CC-13 48 V, 7 W, Taxa de Funcionamento: 60 cic/mn, Fator de carga: 0,5 para IEC 60947-5-1, apêndice C

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------