



Principal

Linha de produto	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato padrão
Tipo de produto ou componente	Alavanca do interruptor de fim de curso
Nome abreviado do dispositivo	ZCY
Compatibilidade do produto	XCKP XCKD XCMD XCKT
Cabeça associada	ZCE05 ZCE01
Movimento da cabeça de funcionamento	Giratório
Tipo de operador	Alavanca de rolamento Retorno por mola termoplástica
Calhas	20/36 mm para XCMD 24/40 mm para XCKD 24/40 mm para XCKP 24/40 mm para XCKT
Tipo de abordagem	Abordagem lateral

Complementar

Atuação do interruptor	Por came de 30°
Ruptura positiva	Com

Meio ambiente

Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente do ar para armazenamento	-40...70 °C
Característica do ambiente da aplicação	Ambiente padrão

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	13,0 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	20 cm
Package 2 Weight	135 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	150
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm

Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,305 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------