

Folha de dados do produto

Especificações



CABO COM CONECTOR M8 COTOVELOOV 4 PINOS 5 M XZCP1041L5

XZCP1041L5

Principal

Linha de produto	Telemecanique Componentes de cablagem
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório cabeamento
Tipo de acessórios/peças separadas	Conectores pré-cabeados
Nome da série	Função genérica

Complementar

Conexão elétrica	Conector fêmea em cotovelo M8, 4 pinos
Fixação de cabo do conector	Aparafusar
Material do colar	Metal
LED de status de indicação	Sem
Comprimento do cabo	5 m
Diâmetro externo do cabo	5,2 mm
Composição de cabos	4 x 0,34 mm²
Material de isolamento do fio	PUR
[Ue] tensão de operação nominal	60 V CA 75 V CC
[In] corrente nominal	4 A
Resistência de contato	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso do produto	0,18 kg

Meio ambiente

Grau de proteção IP	IP67 IP65 IP69K
Certificações do produto	cULus
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-40...80 °C estático -5...80 °C flexão
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,8 cm
Package 1 Width	24,6 cm
Package 1 Length	26,5 cm
Package 1 Weight	154,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,43 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	63,38 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Substituição(ões) recomendada(s)