



Principal

Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório cabeamento
Tipo de acessórios/peças separadas	Cabo jumper

Complementar

Cabo jumper end 1	M12 macho 3 pinos reto conector com aparafusar
Cabo jumper end 2	M12 feminina 3 pinos reto conector com aparafusar
Composição de cabos	3 x 0,34 mm ²
Comprimento do cabo	1 m
Material de isolamento do fio	PUR
Diâmetro externo do cabo	5,2 mm
[Ue] tensão de operação nominal	250 V CA 300 V CC
[In] Corrente nominal	4 A
Resistência de isolamento	>= 1000 MOhm
Maximum resistance across terminals	5000 MOhm
Peso líquido	0,065 kg

Meio ambiente

Grau de proteção IP	IP67 IP69K IP65
Certificações do produto	cULus
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-35...90 °C estático -5...90 °C flexão
Temperatura ambiente para armazenamento	-35...100 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	16,0 cm
Package 1 Length	16,0 cm
Package 1 Weight	52,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,96 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------