



Principal

Linha de produto	Telemecanique Componentes de cablagem
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório cabeamento
Tipo de acessórios/peças separadas	Conectores pré-cabeados
Nome da série	Função genérica

Complementar

Conexão elétrica	Conector fêmea em cotovelo M8, 3 pinos
Fixação de cabo do conector	Aparafusar
Material do colar	Metal
LED de status de indicação	Sem
Comprimento do cabo	5 m
Diâmetro externo do cabo	5,2 mm
Composição de cabos	3 x 0,34 mm ²
Material de isolamento do fio	PUR
[Ue] tensão de operação nominal	60 V CA 75 V CC
[In] Corrente nominal	4 A
Resistência de contato	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso líquido	0,12 kg

Meio ambiente

Grau de proteção IP	IP65 IP69K IP67
Certificações do produto	cULus
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-40...80 °C estático -5...80 °C flexão
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,8 cm
Package 1 Width	24,2 cm
Package 1 Length	29,4 cm
Package 1 Weight	126,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15 cm

Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,878 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	54,548 kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------