



terminal de passagem termoplástico conexão parafusada de ambos os lados
terminal simples 10mm, tam. 16

Versão	
nome da marca do produto	SETRON
designação do produto	Barras de conectores
versão do produto	terminal de passagem
variante de produto	terminal de passagem para a montagem em calha de suporte conforme IEC 60715
versão do bloco de terminais níveis de terminais com shunt interno	No
Dados técnicos gerais	
medida da grelha dos terminais	10 mm
tensão de serviço valor estipulado	800 V
Classe de proteção	
classe de combustibilidade de acordo com UL 94	V2
Circuito principal	
corrente de serviço valor estipulado	76 A
Aparência	
cor	bege
Detalhes do produto	
componente do produto necessário placa de remate	No
Número	
número de níveis de terminais	1
número de posições de terminal por nível de terminal	2
Conexões	
comprimento de descarnagem	13 mm
secção transversal do condutor conectável unifilar	
• mínimo	1,5 mm ²
• máximo	16 mm ²
secção transversal do condutor conectável de vários fios	
• mínimo	2,5 mm ²
• máximo	16 mm ²
secção transversal do condutor conectável de fio fino	
• com tratamento de terminal de fio mínimo	1 mm ²
• com tratamento de terminal de fio máximo	16 mm ²
• sem tratamento de terminal de fio mínimo	2,5 mm ²
• sem tratamento de terminal de fio máximo	16 mm ²
binário de aperto no caso de ligação com parafuso	
• mínimo	1,2 N·m
• máximo	1 N·m
versão da ligação	
• 1	Ligação por parafuso

