

3RV1901-1D (EAN: 4011209275737/UPC: 754554409535)

AUXIL. INTERRUPTOR, TRANSVERSAL, 1 C,

Dados técnicos

Chave auxiliar transversal 1 CO para disjuntor Tamanho S00...S3 !!!  
Produto descontinuado!!! O sucessor é SIRIUS 3RV2 O tipo de sucessor preferido é >>3RV2901-1D<<

|                                                                |                                                         |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Dados técnicos gerais                                          |                                                         |             |
| marca do produto                                               | SÍRIUS                                                  |             |
| Designação do produto                                          | interruptor auxiliar, transversal na frente             |             |
| projeto do produto                                             | interruptores auxiliares transversais                   |             |
| tamanho do disjuntor                                           | S00, S0, S2, S3                                         |             |
| classe de proteção IP na parte frontal de acordo com IEC 60529 | IP20                                                    |             |
| proteção contra toque na parte frontal de acordo com IEC 60529 | seguro para os dedos, para contato vertical pela frente |             |
| temperatura ambiente                                           |                                                         |             |
| • durante o armazenamento                                      | °C                                                      | -50 ... +80 |
| • durante a operação                                           | °C                                                      | -20 ... +60 |

|                                                                    |   |      |
|--------------------------------------------------------------------|---|------|
| Circuito auxiliar                                                  |   |      |
| número de contatos NF para contatos auxiliares contato instantâneo |   | 0    |
| número de contatos NA para contatos auxiliares contato instantâneo |   | 0    |
| número de contatos CO de contatos auxiliares contato instantâneo   |   | 1    |
| corrente operacional                                               |   |      |
| • de contatos auxiliares                                           |   |      |
| - em AC-12                                                         |   |      |
| — a 24 V                                                           | A | 10   |
| — a 230 V                                                          | A | 10   |
| — a 400 V                                                          | A | 10   |
| — em 690 V                                                         | A | 10   |
| - máximo                                                           | A | 10   |
| - em AC-15                                                         |   |      |
| — a 24 V                                                           | A | 4    |
| — a 230 V                                                          | A | 3    |
| — a 400 V                                                          | A | 1.5  |
| - em DC-13                                                         |   |      |
| — a 24 V                                                           | A | 1    |
| — em 110 V                                                         | A | 0.22 |
| — em 220 V                                                         | A | 0.1  |
| • em AC-15 com valor nominal de 690 V                              | A | 0.5  |

|                               |            |                    |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| Instalação/montagem/dimensões |            |                    |
| método de fixação             |            | fixação de plug-in |
| largura                       | milímetros | 45                 |
| altura                        | milímetros | 12                 |
| profundidade                  | milímetros | 17                 |

|                                                               |                                             |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Conexões/Terminais                                            |                                             |  |
| tipo de conexão elétrica para circuito auxiliar e de controle | terminais tipo parafuso                     |  |
| tipo de seções transversais de condutores conectáveis         |                                             |  |
| • para contatos auxiliares                                    |                                             |  |
| - sólido                                                      | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) |  |
| - finamente encalhado                                         |                                             |  |
| — com processamento final central                             | 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) |  |
| • em cabos AWG para contatos auxiliares                       | 2x (18...14)                                |  |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Certificados/aprovações    |               |
| certificado de aptidão     | CE/UL/CSA/CCC |
| Aprovação Geral do Produto |               |



Confirmação



KC





#### Outras informações

Centro de informações e download (catálogos, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedidos on-line)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3RV1901-1D>

Gerador online Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1901-1D>

Serviço e Suporte (Manuais, Certificados, Características, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1901-1D>

Banco de dados de imagens (imagens de produtos, desenhos dimensionais 2D, modelos 3D, diagramas de circuitos de dispositivos, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV1901-1D&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1901-1D&lang=en)

 3RV1901-1D

última modificação:

6/26/2021

Data

23/09/2022

Sujeito a alterações sem aviso prévio

© Copyright Siemens 2022

**Últimas alterações: 23/09/2022**