

Botão compacto 22 mm terminal de parafuso redondo metalizado, 1 NA + 1 NF vermelho



|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| nome da marca do produto                                  | SIRIUS            |
| versão do produto                                         | Aparelho compacto |
| número de pontos de comando                               | 1                 |
| expansão do produto opcional dispositivo de iluminação    | Não               |
| forma do elemento de acionamento                          | redondo           |
| componente do produto anel frontal                        | Não               |
| material do anel frontal                                  | metalizado        |
| cor do anel frontal                                       | prateado          |
| componente do produto dispositivo de iluminação           | Não               |
| classe de proteção IP                                     | IP65              |
| resistência ao choque segundo a IEC 60068-2-27            | 5g / 11 ms        |
| resistência à oscilação segundo a IEC 60068-2-6           | 10 ... 500 Hz: 5g |
| durabilidade mecânica (ciclos de operação) típico         | 3 000 000         |
| vida útil elétrica (ciclos de operação) típico            | 3 000 000         |
| Diretiva RSP (Data)                                       | 03/01/2017        |
| tipo de tensão                                            | CA/CC             |
| número de contactos de abertura para contactos auxiliares | 1                 |
| número de contactos de fecho para contactos auxiliares    | 1                 |
| número de comutadores para contactos auxiliares           | 0                 |
| temperatura ambiente                                      |                   |
| • durante o funcionamento                                 | -25 ... +70 °C    |
| • durante o armazenamento                                 | -40 ... +80 °C    |
| diâmetro de montagem                                      | 22 mm             |
| altura de montagem                                        | 42 mm             |
| largura de montagem                                       | 20 mm             |

### Outras informações

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SB6230-0AB20-1FA0>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB6230-0AB20-1FA0>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB6230-0AB20-1FA0>

Base de dados das imagens (fotografias do produto, desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB6230-0AB20-1FA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB6230-0AB20-1FA0&lang=en)

