



Botão atuador 22 mm botão redondo metalizado iluminado momentâneo com botão plano com suporte azul

nome da marca do produto	SIRIUS
versão do produto	Elemento de acionamento / sinalização
modo de funcionamento do elemento de acionamento	a pressionar
expansão do produto opcional dispositivo de iluminação	No
cor do elemento de acionamento	azul
material do elemento de acionamento	plástico
componente do produto anel frontal	No
material do anel frontal	Plástico metalizado
cor do anel frontal	prateado
classe de proteção IP	IP65
resistência ao choque segundo a IEC 60068-2-27	15g / 11 ms
durabilidade mecânica (ciclos de operação) típico	3 000 000
Diretiva RSP (Data)	03/01/2017
temperatura ambiente	
• durante o funcionamento	-25 ... +70 °C
• durante o armazenamento	-40 ... +80 °C
diâmetro de montagem	22,3 mm
altura de montagem	46,5 mm
largura de montagem	30 mm

Homologações certificados

General Product Approval	Declaration of Con- formity	other
--------------------------	--------------------------------	-------



[Confirmation](#)

Outras informações

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SB6031-0AB50-0YA0>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB6031-0AB50-0YA0>

Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB6031-0AB50-0YA0>



última alteração:

21/12/2020 