



SETRON, seccionadora-fusível sob carga 3NP1, de 3 polos, NH3, 630 A, para estrutura e instalação em placa de montagem, conexão plana, nível da cobertura 70mm

Versão	
designação do produto	Interruptor-seccionador de corte em carga fusível 3NP1
versão da monitorização de segurança	sem
versão do interruptor de carga forma das barras	No
versão do acionamento de comutação acionamento do motor	No
Dados técnicos gerais	
número de polos	3
tipo de construção do aparelho	para montagem e instalação em placa de montagem
tamanho da presilha de separação	3 e 2
tamanho do elemento fusível	NH2, NH3
corrente de passagem com circuito fechado máximo	60 kA
durabilidade mecânica (ciclos de operação) típico	1 000
valor I2t com circuito fechado máximo	5 400 kA2.s
fator de potência	
• com AC-22 B	0,65
• com AC-23 B	0,35
• com carga capacitiva	-0,25
sistema de fusíveis	fusível NH
grau de contaminação	3
Tensão	
tensão de isolamento	
• valor estipulado	690 V
• com grau de sujidade 3 com CA valor estipulado	690 V
• com grau de sujidade 2 com CA valor estipulado	1 000 V
fator de potência com AC-21 B	0,95
resistência à tensão de choque valor estipulado	8 kV
tensão de serviço	
• com CA valor estipulado máximo	690 V
• com CC valor estipulado	440 V
• com CC valor estipulado máximo	440 V
Classe de proteção	
classe de proteção IP	
• com circuito fechado com diafragma ou cobertura do terminal de cabo	IP40
• com circuito fechado sem diafragma ou cobertura do terminal de cabo	IP30
• aberto	IP20
Dissipação	
potência de perda [W]	
• com corrente estipulada térmica convencional sem fusível por polo	30 W

• com corrente estipulada térmica convencional sem fusível por aparelho	90 W
• com valor estipulado de corrente com CA com estado de funcionamento quente por polo	78 W
• do fusível por fusível máximo	48 W
corrente de serviço	
• a 35 °C valor estipulado	630 A
• a 40 °C valor estipulado	610 A
• a 45 °C valor estipulado	575 A
• a 50 °C valor estipulado	555 A
• a 55 °C valor estipulado	530 A
• com AC-21 B com 240 V valor estipulado	630 A
• com AC-21 B com 400 V valor estipulado	630 A
• com AC-21 B com 500 V valor estipulado	630 A
• com AC-21 B com 690 V valor estipulado	630 A
• com AC-22 B com 240 V valor estipulado	630 A
• com AC-22 B com 400 V valor estipulado	630 A
• com AC-22 B com 500 V valor estipulado	630 A
• com AC-22 B com 690 V valor estipulado	500 A
• com AC-23 B com 690 V valor estipulado	200 A
• com AC-23 B com 500 V valor estipulado	500 A
• com AC-23 B com 400 V valor estipulado	630 A
• com AC-23 B com 240 V valor estipulado	630 A
• com CC-21 B com 120 V valor estipulado	630 A
• com CC-21 B com 240 V valor estipulado	630 A
• com CC-21 B com 440 V valor estipulado	630 A
• com CC-22 B com 120 V valor estipulado	630 A
• com CC-22 B com 240 V valor estipulado	630 A
• com CC-22 B com 440 V valor estipulado	500 A
• com CC-23 B com 120 V valor estipulado	400 A
• com CC-23 B com 240 V valor estipulado	400 A
• com CC-23 B com 440 V valor estipulado	250 A
corrente de passagem com ligação rápida máximo permitido	50 kA
Circuito principal	
corrente de serviço	
• valor estipulado	630 A
• com carga capacitiva com 400 V valor estipulado	72 A
• com carga capacitiva com 500 V valor estipulado	55 A
Circuito auxiliar	
número de comutadores para contactos auxiliares	0
número de contactos de abertura para contactos auxiliares	0
número de contactos de fecho para contactos auxiliares	0
Adequação	
aptidão para utilização	
• interruptor principal	No
• seccionador de corte em carga	Si
• interruptor de EMERGÊNCIA	No
• interruptor de segurança	Si
• interruptor de manutenção/reparação	Si
Detalhes do produto	
componente do produto	
• disparador de subtensão	No
• disparador de subtensão com contacto antecipado	No
característica do produto selável	Si
expansão do produto interruptor auxiliar	Si
expansão do produto opcional	
• capacidade de travamento	Si
• monitorização da falhas de fases	Si
• monitorização de segurança	Si
• dispositivo de disparo de tensão	No
• monitorização da proteção contra sobretensão	Si

Função do produto	
função do produto monitorização da proteção contra sobretensão	No
Conexões	
disposição de ligação elétrica para circuito principal	outros
secção transversal do condutor conectável para contactos principais	
• unifilar ou fios múltiplos mínimo • unifilar ou fios múltiplos máximo • de vários fios mínimo • de vários fios máximo	120 mm² 300 mm² 120 mm² 300 mm²
binário de aperto no caso de ligação com parafuso	
• mínimo • máximo	10 N·m 12 N·m
tipo de secções transversais dos condutores conectáveis dos condutores laminados máximo	40 x 18 mm
tipo de sistema de ligação	Ligação plana
Projeto mecânico	
altura	306 mm
largura	249,4 mm
profundidade	138,5 mm
tipo de fixação	Placa de montagem
tipo de fixação	
• montagem no chão • montagem de calha	Si No
posição de montagem	horizontal/vertical
peso líquido	4,63 kg
Condições ambientais	
temperatura ambiente durante o funcionamento	
• mínimo • máximo	-25 °C 55 °C
temperatura ambiente durante o armazenamento	
• mínimo • máximo	-50 °C 80 °C
Certificados	
indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009	Q
General Product Approval	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
 EG-Konf.		 URS
	Special Test Certificate	 DNV GL
	Type Test Certificates/Test Report	
other	Environment	

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Outras informações

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).
<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an

EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Informações sobre a embalagem

[Informações sobre a embalagem](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3NP1163-1DA10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/3NP1163-1DA10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP1163-1DA10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





