



Ilustração semelhante

Dados para pedidos

6SL3210-5BE23-0UV0

N.º pedido do cliente :

N.º encomenda Siemens :

N.º oferta :

Nota :

N.º item :

N.º com. :

Projeto :

Dados nominais

Entrada

Número de fases	3 CA
Tensão de rede	380 ... 480 V -15 % +10 %
Frequência de rede	47 ... 63 Hz

Saída

Número de fases	3 CA
Tensão estipulada	400 V
Potência estipulada (HO)	3,00 kW / 4,00 cv
Potência estipulada (LO)	3,00 kW / 4,00 cv
Corrente estipulada (HO)	7,30 A
Corrente estipulada (LO)	7,30 A
Corrente estipulada (HO) com 480V	7,30 A
Corrente estipulada (LO) com 480V	7,30 A
Frequência de impulso	4,00 kHz
Frequência de saída	0 ... 550 Hz

Dados técnicos gerais

Factor de potência λ	0,72
Ângulo de deslocamento $\cos \varphi$	0,95
Eficiência η	0,98
Classe de filtro (integrada)	Não filtrado

Condições ambientais

Refrigeração	Ventilador externo
Altura de montagem	1000 m (3281 ft)

Temperatura ambiente

Operação	-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Armazenamento	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Humidade relativa do ar

Operação, máx.	95 %
----------------	------

Comunicação

Comunicação	USS, Modbus RTU
-------------	-----------------

Normas

Conformidade com as normas	CE, cULus, C-Tick (RCM), KC
Identificação CE	EN 61800-5-1 /EN 60204-1 e EN 61800-3

Capacidade de sobrecarga

Low Overload (LO)

110% corrente de saída estipulada durante 60 s, tempo de ciclo 300 s

High Overload (HO)

150% corrente de saída estipulada durante 60 s, tempo de ciclo 300 s

Dados para pedidos

6SL3210-5BE23-0UV0



Ilustração semelhante

Dados mecânicos

Posição de montagem	Montagem de introdução / montagem na parede / montagem lado a lado
Grau de protecção	IP20 / UL open type
Tamanho	FSB
Peso líquido	1,60 kg (3,53 lb)
Largura	140,0 mm (5,51 in)
Altura	160,0 mm (6,30 in)
Profundidade	164,5 mm (6,48 in)

Entradas / saídas

Padrão de entradas digitais

Número	4
--------	---

Saídas digitais

Número como inversor de relé	1
Número como transistor	1

Entradas analógicas

Número	2 (Pode ser utilizado como entrada digital adicional)
--------	---

Saídas analógicas

Número	1
--------	---

Ligações

Comprimento do cabo do motor, máx.

Blindado	25 m (82 ft)
Sem blindagem	50 m (164 ft)