

ECOR-1-BSC3/2X21 - Base do relé



2907518

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2907518>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Base de relé ECOR-1..., para relé miniatura de potência ou relé miniatura de comutação com 1 ou 2 contatos reversíveis, conexão a parafuso, possibilidade de encaixe para módulos de entrada/módulos supressores, para montagem no NS 35/7,5

Dados comerciais

Código	2907518
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	10 Unidade
Chave comercial	CK63
Chave de produto	CK6312
GTIN	4055626214351
Peso por unidade (inclusive embalagem)	51,295 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	50,295 g
País de origem	CN

ECOR-1-BSC3/2X21 - Base do relé



2907518

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2907518>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Versão de relé
Família de produtos	ESSENTIAL edition

Características elétricas

Tensão U_N	250 V AC/DC
Corrente nominal I_N	12 A

Dados de conexão

Lado de entrada

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de isolamento	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (sem terminal tubular) 2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (com terminal tubular)
Bitola do condutor, flexível	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (sem terminal tubular) 2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (com terminal tubular)

Lado de saída

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de isolamento	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (sem terminal tubular) 2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (com terminal tubular)
Bitola do condutor, flexível	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (sem terminal tubular) 2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (com terminal tubular)

Medidas

Largura	15,7 mm
Altura	79,2 mm
Profundidade Arco de retenção	69 mm (ECOR-RH-1L) 78 mm (ECOR-RH-1H)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 70 °C

Montagem

Tipo de montagem	Montagem do trilho de fixação
Posição de montagem	opcional

ECOR-1-BSC3/2X21 - Base do relé



2907518

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2907518>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2907518>



CSA

ID de certificação: 255476



cUL Recognized

ID de certificação: FILE E 113228



UL Recognized

ID de certificação: FILE E 113228



EAC

ID de certificação: RU C-DE.**08.B.01419

ECOR-1-BSC3/2X21 - Base do relé



2907518

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2907518>

Classificações

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br