

BWP 2070W - Web panel



1060632

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1060632>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Web panel com TFT de 17,8 cm/7"-display (analógica e resistiva), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milhões de cores, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x host USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux e software do usuário: Navegador QT. (sistema Bus: sem)

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Painel de operação
-----------------	--------------------

Dados do computador

Processador	i.MX 6DualLite, 1 GHz
Sistema operacional	Yocto/Linux
Memória	1 GB DDR3 SDRAM
Memória de dados	Flash eMMC, 4 GB

Tela

Tipo de tela	TFT de 17,8 cm/7"
Resolução de tela	800 x 480 Pixel (WVGA)
Tecnologia tátil	analógica e resistiva
Tipo de iluminação da tela	LED
Luminosidade	350 cd/m ²
MTBF	25000 h
Linha de cores	16,7 milhões de cores
Ângulo de leitura à esquerda	70 °
Ângulo de leitura à direita	70 °
Ângulo de leitura por cima	50 °
Ângulo de leitura por baixo	70 °

Software

Software do usuário	Navegador QT
---------------------	--------------

Interfaces

Interfaces	1x host USB 2.0
Rede	1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45
Sistema Bus	sem

Características do sistema

Software do usuário	Navegador QT
---------------------	--------------

Características elétricas

Alimentação

Peça de rede	24 V DC ±15 %
Consumo de corrente típico	0,25 A

Montagem

Tipo de montagem	Montagem frontal
------------------	------------------

Dados de material

BWP 2070W - Web panel



1060632

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1060632>

Material caixa	Plástico
----------------	----------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP66 (lado frontal), IP20 (lado posterior)
Temperatura ambiente (funcionamento)	0 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 85 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	10 % ... 95 % (sem condensação)
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	10 % ... 95 % (sem condensação)
Choque	DIN EN 60068-2-27
Vibração (funcionamento)	DIN EN 60068-2-6

Medidas

Medida externa

Largura / Altura / Profundidade	186 mm / 138 mm / 5 mm (Dimensões da placa frontal)
---------------------------------	---

Medidas de montagem

Largura / Altura / Profundidade de montagem	175 mm / 127 mm / 31 mm (Corte de montagem)
---	---

Phoenix Contact 2023 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br