

RIF-2-BPT/4X21 - Base do relé



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900934>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Base de relé RIF-2..., para relé industrial com 2 ou 4 contatos reversíveis, conexão push-in, possibilidade de encaixe para módulos de entrada/anti-parasitários, para montagem no NS 35/7,5

Dados comerciais

Código	2900934
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	10 Unidade
Chave comercial	CK65
Chave de produto	CK6523
Página de catálogo	Página 298 (C-5-2019)
GTIN	4046356733175
Peso por unidade (inclusive embalagem)	67,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	62,825 g
País de origem	CN

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Versão de relé
Família de produtos	RIFLINE complete

Características elétricas

Tensão U_N	250 V AC/DC
Corrente nominal I_N	máx. 12 A (De acordo com a aplicação/equipamento)
Ligação de proteção	em função dos módulos de entrada/supressores selecionados

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão Push-in
Comprimento de isolamento	8 mm
Bitola do condutor, fixa	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Terminal tubular com isolamento de plástico)
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (Terminal tubular com luva de plástico, dois condutores no borne duplo)
Bitola do condutor AWG	26 ... 16 (rígido)
	26 ... 16 (flexível)

Medidas

Furo

Diâmetro	3,2 mm
Largura	31 mm
Altura	96 mm
Profundidade Arco de retenção	75 mm (com arco de retenção)

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2 (Caixa)
--	------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 85 °C (De acordo com a aplicação/equipamento)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 85 °C

Certificações

Teste de gases nocivos

Identificação	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Montagem

RIF-2-BPT/4X21 - Base do relé



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900934>

Tipo de montagem	Montagem do trilho de fixação
Posição de montagem	opcional

RIF-2-BPT/4X21 - Base do relé



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900934>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900934>



CSA

ID de certificação: 76787



UL Recognized

ID de certificação: FILE E 113228



EAC

ID de certificação: RU D-DE.B*00573/18



DNV GL

ID de certificação: TAA000018V



DNV GL

ID de certificação: TAA000018V

RIF-2-BPT/4X21 - Base do relé



2900934

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2900934>

Classificações

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br