

Folha de dados do produto

Especificações



BOBINA 380V 50/60 HZ

LXD1Q7

Principal

linha	TeSys
Tipo de produto ou componente	Bobina do contator
Nome abreviado do dispositivo	LXD1
tipo do circuito de controle	CA a 50/60 Hz
[Uc] Tensão do circuito de controle	380 V CA 50/60 Hz
resistência média	1551 Ohm a 20 °C
indutância do circuito fechado	55 H
Compatibilidade do produto	LC1DT20...DT40 CAD LC1D09...D38
durabilidade mecânica	15 Mciclos
Maximum operating rate	3600 cic/h 60 °C

Complementar

tecnologia da bobina	Sem módulo supressor integrado
limites de tensão de circuito de controle	Saída: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) Funcionamento: 0,8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) Funcionamento: 0,85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
potência de irrupção em VA	70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
consumo de potência de manutenção em VA	7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
dissipação de calor	2...3 W a 50/60 Hz

Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	-5...60 °C
peso do produto	0,07 kg

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	6,300 cm
Package 1 Length	4,000 cm
peso da embalagem (Lbs)	65,000 g

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,233 kg

Garantia contratual

Garantia (em meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto](#)



Pegada ecológica

Perfil ambiental do produto (PEP)

[Perfil ambiental do produto](#)

Use Better



Materiais e embalagem

Pacote com papelão reciclável

Sim

Embalagens sem plástico

Sim

Diretiva RoHS da UE

[Em conformidade](#)

Regulamento REACH

[A referência não contém SVHC acima do limite](#)

Sem PVC

Sim

Use Longer



Extensão da vida útil

Reparo

Não

Use Again



Reembalar e refabricar

Perfil de circularidade

[Informação sobre o fim da vida útil](#)

Recolha de produtos

Não