


Folha de dados do produto

Especificações



BOBINA PARA LC1FG4 220V C2 40400HZ LX9FG220

LX9FG220

⚠ Descontinuado em: 22 de mai. de 2024

⚠ Descontinuado

Principal

linha	TeSys
Tipo de produto ou componente	Bobina do contator específica
Nome abreviado do dispositivo	LX9FG
compatibilidade da linha	TeSys TeSys F LC1F contator
Compatibilidade do produto	LC1F225 LC1F185
tipo do circuito de controle	CA a 40...400 Hz consumo baixo
[Uc] Tensão do circuito de controle	220..0,230 V CA 40...400 Hz
indutância do circuito fechado	5,84 H
resistência média	1680 Ohm retenção a 20 °C 42,1 Ohm irrupção a 20 °C
tempo de operação	130 ms Abertura 35 ms Fechamento
durabilidade mecânica	10 Mciclos
Maximum operating rate	2400 cic/h a <55 °C

Complementar

tecnologia da bobina	Sem módulo supressor integrado
limites de tensão de circuito de controle	Funcionamento: 0,85...1.1 Uc (a 55 °C) Saída: 0.2...0.55 Uc (a 55 °C)
potência de irrupção em VA	950...1180 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
consumo de potência de manutenção em VA	8,9...10,9 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
dissipação de calor	8...9,8 W

Meio ambiente

Temperatura ambiente para funcionamento	-5...55 °C
peso do produto	0,55 kg

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	10,500 cm

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Package 1 Length	17,700 cm
peso da embalagem (Lbs)	587,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,546 kg

Garantia contratual

Garantia (em meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto](#)



Pegada ecológica

Pegada de carbono do ciclo de vida total	70 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	0.9 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	69 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Perfil ambiental do produto (PEP)	Perfil ambiental do produto

Use Better



Materiais e embalagem

Pacote com papelão reciclável	Sim
Embalagens sem plástico	Sim
Número SCIP	975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c
Diretiva RoHS da UE	Em Conformidade Com Isenção
Regulamento REACH	A referência contém SVHC acima do limite

Use Longer



Extensão da vida útil

Reparo	Não
--------	-----

Use Again



Reembalar e refabricar

Potencial de reciclagem, em %	95
Perfil de circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
Recolha de produtos	Não