

Folha de dados do produto

Especificações



Cabeçote Ø22mm plástico, retorno por mola, preto

XACA9412

Principal

Linha de produto	Harmony XAC
Tipo de produto ou componente	Cabeçote para botão
nome do componente	XACA

Complementar

gravação	Sem gravação
informações adicionais do acionamento	Com revestimento
Cor da pastilha ou da lente	Preto
Compatibilidade do produto	XACA..
Local de montagem	Parte frontal do gabinete
quantidade indivisível de venda	10
Normas	CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60204-32 IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...70 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...70 °C
resistência à vibração	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistência ao choque	100 gn conforme IEC 60068-2-27
categoria de sobretensão	Classe II conforming to IEC 61140
Grau de proteção IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grau de proteção IK	IK08 conforming to IEC 62262
peso do produto	0,01 kg

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	2,200 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	3,000 cm
peso da embalagem (Lbs)	9,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Package 2 Height	4,000 cm
Package 2 Width	8,000 cm
Package 2 Length	12,000 cm
Package 2 Weight	95,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	700
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,120 kg

Garantia contratual

Garantia (em meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data](#) >

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto](#) >



Pegada ecológica

Pegada de carbono do ciclo de vida total	0.1 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Perfil ambiental do produto (PEP)	Perfil ambiental do produto

Use Better



Materiais e embalagem

Pacote com papelão reciclável	Não
Embalagens sem plástico	Não
Diretiva RoHS da UE	Em conformidade
Regulamento REACH	A referência não contém SVHC acima do limite

Use Longer



Extensão da vida útil

Reparo	Não
--------	-----

Use Again



Reembalar e refabricar

Potencial de reciclagem, em %	32
Perfil de circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Recolha de produtos	Não

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Pendant Control Stations

Harmony XAC



Configure your product to match your needs



A complete solution for industrial machine control



Easy to adapt and maintain



Ready to use, even in harsh environments



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features

Harmony XAC

Compliance with IEC standards, CE marking and CSA certification

Resistance to harsh conditions:

- IP65 protection degree
- Shocks resistance IK08

Up to 12 buttons + E-Stop, with up to 3 movements



Operating temperature: -25°C to +70°C

Double insulation: protection from electrical hazards

Empty enclosure or complete ready for use

Image of product / Alternate images

Alternative



