

Folha de dados do produto

Especificações



CARTÃO DE EXPANSÃO FRONTAL 2 ENTRADAS ANALÓGICAS TMCR2AM3

TMCR2AM3

Principal

Linha de produto	Easy Modicon M200
Tipo de produto ou componente	Analogue I/O cartridge
Compatibilidade do produto	Easy Modicon M200
Número de entrada analógica	2

Complementar

tipo da entrada analógica	Corrente 4...20 mA Corrente 0...20 mA Tensão 0..10 V Tensão 0..0,5 V
resolução de entrada analógica	16 bits
Número de saída analógica	1
tipo da saída analógica	Corrente: 4..20 mA Tensão: 0..10 V Corrente: 0..20 mA Tensão: 0..0,5 V
resolução de saída analógica	16 bits
valor LSB	2 µA tensão0..0,5 V corrente 4..20 mA 2 µA tensão0..10 V corrente 0..20 mA 1 mV corrente0..20 mA tensão 0..0,5 V 1 mV corrente4...20 mA tensão 0..10 V
tipo de carga	Resistivo
impedância de carga ôhmica	<= 500 Ohm >= 2 kOhm
tempo de conversão	2 ms
duração de amostra	1 ms
tempo de estabilização	40 ms
erro de precisão absoluta	+/- 1 % da plena carga at 55 °C
diafonia	80 dB
Tipo de cabo	Cabo de pares trançados blindado
conexão elétrica	7 x 1.5 mm² bloco terminal de parafusos with pitch 3.5 mm adjustment para entradas e saídas
Maximum cable distance between devices	Cabo de pares trançados blindado: <30 m para entrada/saída
isolamento	Entre a saída ea lógica interna
Sinalização local	1 LED (Verde) for ENER
altura	41 mm
profundidade	15 mm

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

largura	35 mm
peso do produto	0,024 kg
sobrecarga contínua admissível	40 mA , tipo de entrada analógica: corrente 30 V , tipo de entrada analógica: tensão
impedância de entrada	<= 250 Ohm corrente >= 1 MOhm tensão

Meio ambiente

gravação	CE
----------	----

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	6,3 cm
Package 1 Length	8,9 cm
peso da embalagem (Lbs)	46 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1830 g
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	1536
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	96840 g

Garantia contratual

Garantia (em meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data](#) >

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto](#) >

Pegada ecológica	
Pegada de carbono do ciclo de vida total	65 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	62 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Perfil ambiental do produto (PEP)	Perfil ambiental do produto

Use Better

Materiais e embalagem	
Pacote com papelão reciclável	Sim
Embalagens sem plástico	Sim
Diretiva RoHS da UE	Em Conformidade Com Isenção
Regulamento REACH	A referência contém SVHC acima do limite

Use Longer

Extensão da vida útil	
Reparo	Não

Use Again

Reembalar e refabricar	
Potencial de reciclagem, em %	0
Perfil de circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
Recolha de produtos	Não