


Folha de dados do produto

Especificações



CONECTOR PARAFUSO PROTECAO TERRA 4MM2 2 PONTOS

NSYTRV42PE

Principal

linha	Linergy
Nome do produto	Linergy TR
Tipo de produto ou componente	Bloco terminal
Nome abreviado do dispositivo	TRV
tipo de bloco de terminais	Terra de proteção
nível de bloco de terminais	1
Modo de montagem	De encaixe
seção transversal nominal	4 mm²
comprimento	47,7 mm
cor	Verde-amarelo
Quantidade por conjunto	Conjunto de 50

Complementar

largura	6,2 mm
altura	47,5 mm
conexões - terminais	1 x Conexão por parafuso: a montante 1 x Conexão por parafuso: a jusante
number of connections	2
posição de conexão	Lateralmente
número de entrada de medição	2
seção transversal do cabo	0,14...6 mm², Sólido 0,2...4 mm², Flexível Com ponta do cabo 0,14...6 mm², Flexível Sem ponta do cabo
Torque de aperto	0,6...0,8 N.m
Comprimento da decapagem do fio	9 mm
tipo de ferramenta	Conexão: Chave de fenda Desconexão: Chave de fenda
material	Poliamida 6/6: caixa isolante
perda dielétrica	0,01 a 1 MHz conforme IEC 60250 0,01 a 1 MHz conforme VDE 0303-T4
constante dielétrica	3,7 a 1 MHz
resistividade	10000 MΩ.m conforme IEC 60093 10000 MΩ.m conforme VDE 0303-T30
resistência de superfície	1000 GΩ conforme IEC 60093 1000 GΩ conforme VDE 0303-T30

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

resistência à contração	500 CTI (> 400 kB) conforme IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conforme VDE 0303-T30
retardamento de chamas	V0 , espessura 0,8 mm conforme UL 94
peso do produto	13,38 g
compatibilidade de gama	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSeT Pack 250 PanelSeT TeSys Mureva PrismaSeT XS
Compatibilidade do produto	Gabinetes espaciais

Meio ambiente

Certificações do produto	VDE CSA GL DNV UL
força dielétrica	1000 V conforme IEC 60243-1
Temperatura ambiente para funcionamento	-40...130 °C conforme IEC 60216-1 -40...130 °C conforme VDE 0304-T21

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	0,800 cm
Package 1 Width	4,800 cm
Package 1 Length	4,800 cm
peso da embalagem (Lbs)	13,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	5,000 cm
Package 2 Width	5,800 cm
Package 2 Length	32,000 cm
Package 2 Weight	673,000 g
Unit Type of Package 3	S06
Number of Units in Package 3	10400
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	151,944 kg

Garantia contratual

Garantia (em meses)	18
---------------------	----

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

Explicação dos Environmental Data >

Como avaliamos a sustentabilidade do produto >

Pegada ecológica	
Pegada de carbono do ciclo de vida total	6 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	6 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Perfil ambiental do produto (PEP)	Perfil ambiental do produto

Use Better

Materiais e embalagem	
Pacote com papelão reciclável	Sim
Embalagens sem plástico	Sim
Número SCIP	8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
Diretiva RoHS da UE	Em Conformidade Com Isenção
Regulamento REACH	A referência contém SVHC acima do limite
Status sem halogênio	Produto de peças de plástico sem halogênio
Sem PVC	Sim
Sem silício	Sim

Use Longer

Extensão da vida útil	
Reparo	Não

Use Again

Reembalar e refabricar	
Potencial de reciclagem, em %	64
Perfil de circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Recolha de produtos	Não
Etiqueta REEE	 O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras

