

Folha de dados do produto

Especificações



DISPOSITIVO EMISSAO TENSAO 220V60HZ

GVAS226

Principal

linha	TeSys TeSys Deca
Tipo de produto ou componente	Bobina de desligamento
Nome abreviado do dispositivo	GVAS
tensão de circuito de controle	220...240 V CA 60 Hz

Complementar

compatibilidade da linha	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P TeSys Deca
Limites de tensão do circuito de controle	0,7...1,1 Un
[Ui] tensão de isolamento nominal	690 V CA conforme IEC 60947-1 600 V CA conforme UL 60947-4-1 600 V CA conforme CSA C22.2 No 60947-4-1
tensão limiar de disparo	0,75...0,2 Un
potência de irrupção em VA	14 VA CA
potência de irrupção em W	10,5 W
consumo de potência de manutenção em VA	5 VA CA
consumo de potência de manutenção em W	1,6 W
tempo de funcionamento	10...15 ms conforme IEC 60947-1
no fator de carga	100 %
conexões - terminais	Terminais de parafuso 1 cabo(s)1...2,5 mm²Sólido Terminais de parafuso 2 cabo(s)1...2,5 mm²Sólido Terminais de parafuso 1 cabo(s)0,75...2,5 mm²Flexível Sem ponta do cabo Terminais de parafuso 2 cabo(s)0,75...2,5 mm²Flexível Sem ponta do cabo Terminais de parafuso 1 cabo(s)0,75...1,5 mm²Flexível Com ponta do cabo Terminais de parafuso 2 cabo(s)0,75...1,5 mm²Flexível Com ponta do cabo
torque de aperto	< 1.4 N.m Ligar Terminais de parafuso
durabilidade mecânica	10000 ciclos com GV3P e GV3L 30000 ciclos com GV2ME e GV2P
Quantidade por conjunto	Conjunto de 10
altura	89 mm
largura	18 mm
profundidade	66 mm

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

peso do produto	0,105 kg
cor	Cinza escuro

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	3,600 cm
Package 1 Width	8,300 cm
Package 1 Length	9,200 cm
peso da embalagem (Lbs)	109,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,830 kg

Garantia contratual

Garantia (em meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data](#) >

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto](#) >

 Pegada ecológica

Perfil ambiental do produto (PEP)	Perfil ambiental do produto
-----------------------------------	---

Use Better

 Materiais e embalagem

Pacote com papelão reciclável	Sim
Embalagens sem plástico	Sim
Diretiva RoHS da UE	Em conformidade
Regulamento REACH	A referência não contém SVHC acima do limite

Use Longer

 Extensão da vida útil

Reparo	Não
--------	-----

Use Again

 Reembalar e refabricar

Perfil de circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
Recolha de produtos	Não
Etiqueta REEE	 O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras

Technical Illustration

Assembly's dimensions

